


 A richiesta disponibile la versione certificata ATEX
ATEX version available on request



CODICE - PART NUMBER

<p>NERO BLACK</p> <p>NERO BLACK</p> <p>IMDE ● - 100</p>	<p>C NERO/BLACK</p> <p>NC BLU/BLUE</p> <p>NO MARRONE/BROWN</p> <p>IMDE ● - 500</p>
<p>● Lunghezza / Length mm = 100 ÷ 2000</p>	
<p>Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</p>	<p>Contatto SPDT - SPDT Contact</p>
<p>Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio Grounding must be fasten by assembling system</p>	

Impiego	Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta)
Fissaggio	2" gas inox
Stelo	Inox aisi 304
Custodia	Alluminio
Galleggiante	Inox aisi 316
Seeger	Inox aisi 316
Tipo contatto	N.A./N.C.
Max corrente commut.	0,5 A
Max tensione commut.	24 V
Peso specif. liquido	> 0,80
Temp. di funzionamento	-20°C / +60°C
Lunghezza	a richiesta

Use	Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)
Fixing	2" gas stainless steel
Stem	Stainless steel aisi 304
Box	Alluminium
Float	Stainless steel aisi 316
Seeger	Stainless steel aisi 316
Type of contact	N.O./N.C
Max switch. current	0,5 A
Max switch. voltage	24 V
Fluid specific weight	> 0,80
Working temperature	-20°C / +60°C
Length	on request

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.