




CODICE - PART NUMBER

Connessione elettrica Electrical connection		ORANGE OR BLACK NC WHITE OR BLUE NO BROWN
L = 500 mm fili/wires	P004AC - 100	P004AC - 500
L = 1 mt cavetto/cable	P004AC - 110	P004AC - 510
L = 2 mt cavetto/cable	P004AC - 120	P004AC - 520
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		Contatto SPDT - SPDT Contact

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For Customized version (type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta)
Fissaggio	M 8 x 1,25
Stelo	Polipropilene
Galleggiante	Polipropilene
Dado	Nylon
Tipo contatto	Reed N.A./N.C. (SPDT)
Max potenza commut.	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut.	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut.	50 V (250V a richiesta)
Peso specif. liquido	> 0,75
Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
Peso	~ gr 18

Use	Water - Acids (Alimentary liquids on request)
Fixing	M 8 x 1,25
Stem	Polypropilene
Float	Polypropilene
Nut	Nylon
Type of contact	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max switch. voltage	50 V (250V on request)
Specific fluid weight	> 0,75
Working temperature	-10°C / +80°C
Weight	~ gr 18

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.