



### CODICE - PART NUMBER

	ORANGE OR BLACK	NC WHITE OR BLUE
		NO BROWN
<b>IMK221 - 100</b>		
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		Contatto SPDT - SPDT Contact
Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio Grounding must be fasten by assembling system		

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale. Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch, ultima edizione.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service. For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, last edition.*

<b>Impiego</b>	Oli minerali - Gasolio - Benzina
<b>Stelo</b>	Nylon
<b>Fissaggio</b>	G 1" ottone
<b>Tubo Flessibile corrugato</b>	L=4mt PVC
<b>Galleggiante</b>	NBR
<b>Peso specif. liquido</b>	> 0,7
<b>Dado</b>	Nylon
<b>Connessione elettrica</b>	2 x 0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo contatto</b>	Reed N.A./N.C. (SPDT)
<b>Contrappeso</b>	Ottone
<b>O-Ring</b>	NBR
<b>Max potenza commut.</b>	40 W (3 W SPDT)
<b>Max corrente commut.</b>	1 A (0,25 A SPDT)
<b>Max tensione commut.</b>	50 V
<b>Temp. di funzionamento</b>	-10°C / +100°C

<b>Use</b>	Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
<b>Stem</b>	Nylon
<b>Fixing</b>	G 1" brass
<b>Corrugated flexible tube</b>	L=4mt PVC
<b>Float</b>	NBR
<b>Fluid specific weight</b>	> 0,7
<b>Nut</b>	Nylon
<b>Electrical connect</b>	2 x 0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Type of contact</b>	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
<b>Counterweight</b>	Brass
<b>O-Ring</b>	NBR
<b>Max switch. capacity</b>	40 W (3 W SPDT)
<b>Max switch. current</b>	1 A (0,25 A SPDT)
<b>Max switch. voltage</b>	50 V
<b>Working temperature</b>	-10°C / +100°C

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*