



A RICHIESTA ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO OPPOSTO  
 REVERSE OPERATION ON REQUEST

$\Delta$ Pressione - Pressure	Tolleranza - Tolerance
1,3 Bar	+/- 15%
2 Bar	+/- 10%
2,5 Bar	+/- 10%
3 Bar	+/- 10%
5 Bar	+/- 10%

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale - Other differential pressure values are also available on request.

Fluido di lavoro	Olio - Aria
Corpo	Ottone
Calotta	Poliammide alte prestazioni
Segnale ottico	Verde/Rosso
Filettatura	G 1/2" (altre a richiesta)
Temperatura ambiente	-25°C / +80°C
Temperatura del fluido	-30°C / +100°C
Massima pressione di lavoro	350 ÷ 450 bar in funzione del filetto
Tipo di azionamento	magnetico
Coppia di serraggio	50-70 Nm (in funzione dell'attacco a processo)
Velocità di azionamento	10 bar / 15 sec.
Peso	~ 100 g

Medium	Oil - Air
Case	Brass
Cap	high performance Polyamid
Visual signal	Green/Red
Thread	G 1/2" (other on request)
Ambient temperature	-25°C / +80°C
Fluid temperature	-30°C / +100°C
Max working pressure	350 ÷ 450 bar depending on the thread
Action type	magnetic
Tightening torque	50-70 Nm (depending on the thread)
Operating speed	10 bar / 15 sec.
Weight	~ 100 g

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch, pag. 11-15. For a correct use please refer to "General Notes" in the pressure switches Euroswitch catalogue, p. 11-15.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.